



GUÍA DE INSTALACIÓN PARA WALL CLADDING WPC QUALITY OUTDOOR

Recomendaciones

El perfil de “Wall Cladding” Quality Outdoor ha sido diseñado para ofrecer belleza en el techo o pared/muro con una instalación sencilla. Este perfil no está diseñado para ser utilizado como columna, poste de soporte, viga o como otro tipo de acabado que deba soportar carga. Quality Outdoor recomienda que los bastidores utilizados para soportar el perfil de Wall Cladding de WPC para techo o pared sean hechos de aluminio, esto ayuda a maximizar el rendimiento a largo plazo de la instalación.

Se deben de anclar los bastidores y la superficie con una broca de 6mm, los bastidores tienen 30mm de altura y deberán asegurarlos al menos 50mm en la superficie.

Deberá elegir fijaciones adecuadas para la superficie en la que se está fijando. Los tornillos deben tener un diámetro de 5-6 mm y una longitud mínima de 80mm.



La distancia máxima entre cada bastidor debe ser de 40cms de separación. Los bastidores necesitarán cubrir toda el área de la instalación, agregando bastidores adicionales en cualquier punto en el que deba unir 2 tablas de Wall Cladding de extremo a extremo. Recuerde instalar sus bastidores en un ángulo de 90 grados de la forma en que desea que corran sus tablas de Wall Cladding.

Es importante que la superficie debajo de los bastidores sea plana y estable. Asegúrese de que cada tabla esté nivelada con la siguiente y que la primera tabla quede nivelada en las tiras antes de continuar con el siguiente paso. Coloque la primera tabla de Wall Cladding.



Una vez asegurándose de que las tablas estén bien fijadas en cada bastidor, asegurar estas fijaciones a mano. Es importante no apretar demasiado los tornillos y correr el riesgo de partir la tabla.

Asegúrese que la sección entre los bastidores permanezca vacía permitiendo que el aire fluya debajo de las tablas. Coloque la segunda tabla sobre la primera y repita el proceso de fijación asegurándose de que cada tabla esté colocada de forma segura en cada bastidor. Repita este proceso con cada tabla hasta que alcance la altura requerida.

Continúe ajustando las tablas de Wall Cladding de esta manera hasta que haya cubierto completamente el área que desea. Es posible colocar sus tablas juntas en un patrón de ladrillo, si ese es el caso, es posible que necesite instalar más bastidores, ya que cada tabla deberá ser soportada en un bastidor donde se encuentre con la siguiente. **NO ATORNILLE LAS TABLAS DIRECTAMENTE A LA PARED.**



Cuidado y mantenimiento

Mantenga los productos de WPC lejos de equipos de alta temperatura (como calentadores, asadores, etc.) para evitar deformaciones, decoloraciones u otros daños. Nunca permita que el queroseno, la gasolina u otros disolventes orgánicos entren en contacto con su Deck, ya que estos lo dañaran permanentemente.

No deje objetos metálicos sin vigilancia durante mucho tiempo para evitar las manchas de óxido. No coloque cargas pesadas directamente sobre él e intente mantener su Deck alejado de impactos fuertes o ataques químicos durante el uso para evitar daños irreversibles.

Cúdelo durante el transporte, la instalación y el almacenamiento, evite impactos al Deck. Aunque los productos de WPC requieren poco mantenimiento, la limpieza periódica puede ayudar a mantener su belleza.

El lavado a presión con agentes de limpieza adecuados puede mejorar los resultados. Rocíe a lo largo de las tablas para evitar dañarlo. Use con precaución para no dañar el Deck y siempre tome las precauciones de seguridad adecuadas cuando opere una lavadora a presión.

